

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С MAT20 ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ



ГЛУБОКАЯ ВОДА ДЛЯ СТИРКИ

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СТИРКИ В ГЛУБОКОЙ ВОДЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
- ТРАДИЦИОННЫЙ АКТИВАТОР С ИЗОГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧЕТЫРЕ СТИЛЯ СТИРКИ — ОТ АГРЕССИВНОГО ДО БЕРЕЖНОГО — РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БЕЛЬЯ СВЕРХУ ВНИЗ СТИРАЛЬНОГО БАРАБАНА
- ПРОГРАММА PowerWash® ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСИЛЕННУЮ РАБОТУ АКТИВАТОРА, В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ, И С ЭКСТРА ПОЛОСАНИЕМ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ГЯЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ



ТРАДИЦИОННЫЙ АКТИВАТОР

- НАПРАВЛЯЕМЫЙ ½ ЛС PSC МОТОРОМ
- ОТ АГРЕССИВНОГО ДО БЕРЕЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БЕЛЬЕ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ И ГЛУБОКУЮ ОБРАБОТКУ ЗАГРЯЗНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЗАГРУЗОК



ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ - НАДЕЖНОЕ И ПРОСТОЕ (MAT20CS И MAT20MN)
- ГИБКОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ОПЦИЙ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ M-Series, И ВСЕ ЭТО НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ. (MAT20PD И MAT20PN)



ДОЛГОВЕЧНАЯ

- ПРОЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ
- ПЕРЕДНЯЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ — БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ МАШИНЫ— МОТОРУ, ТРАНСМИССИИ, БАРАБАНА
- ВСТРОЕННАЯ, УДОБНАЯ ДИАГНОСТИКА
- САЛЬНИК С ТРЕМЯ БОРТИКАМ, ОТРАЖАЮЩИМИ ВОДУ И РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ (НИТКИ, ВОЛОСЫ)



COIN DROP READY
MAT20PDAGW (pictured)



CARD READER READY
MAT20PNAGW (pictured)



NON-VEND
MAT20MNAGW (pictured)

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКА	
ПРИЕМ ОПЛАТЫ	МОДЕЛИ
МОНЕТНАЯ	MAT20PDAGW
МЕХАНИЧЕСКАЯ МОНЕТА	MAT20CSAGW
ДЕБИТОВАЯ/БЕСПЛАТНАЯ	MAT20PNAGW
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	MAT20MNAGW

MAYTAG® COMMERCIAL LAUNDRY

AMERICA
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

ООО "НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ" 8 (800) 600 4753


ЗАЙДИТЕ НА COINLAUNDRY.RU, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ.

®/™ © 2020 Maytag. Все права защищены.
MY200022 5/20


СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С MAT20 ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ




ВИД ФРОНТАЛЬНЫЙ



ВИД СБОКУ



ВИД СЗАДИ



*Включая высоту ящика для монет.

**На основании тестирования 2018 США DOE J2 на заводских программах.

Из-за последовательных разработок повышения эффективности товаров, Maytag оставляет за собой право изменять спецификации без предупреждения.

МОДЕЛИ	MAT20 (PD)	MAT20 (CS)	MAT20 (PIN)	MAT20 (MN)
ПРИМЕ ОПЛАТЫ	МОНЕТНАЯ	МЕХ.МОНЕТА	ДЕБИТОВАЯ / БЕСПЛАТНАЯ	МЕХАНИКА
ГАБАРИТЫ				
ГЛУБИНА - ММ	660	660	660	660
ШИРИНА - ММ	686	686	686	686
ВЫСОТА - ММ	44-1/2 (1,130)*	44-1/2 (1,130)*	42-1/2 (1,080)	42-1/2 (1,080)
ОТВЕРСТИЕ КРЫШКИ - ММ	432	432	432	432
В УПАКОВКЕ				
В УПАКОВКЕ ШИРИНА - ММ	737	737	737	737
В УПАКОВКЕ ГЛУБИНА - ММ	27-1/2 (699)	27-1/2 (699)	27-1/2 (699)	27-1/2 (699)
В УПАКОВКЕ ВЫСОТА - ММ	1,255	1,255	1,255	1,255
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС				
БЕЗ УПАКОВКИ - КГ	72.1	70.8	66.2	65.8
В УПАКОВКЕ - КГ	80.3	78.9	74.4	73.9
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ				
ВОЛЬТ	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - А	10	10	10	10
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОДЫ/СЛИВ				
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ — Bar	1-8	20-100 (1-8)	20-100 (1-8)	20-100 (1-8)
ДЛИНА ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ — m	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)
ДЛИНА ШЛАНГА СЛИВА ВОДЫ — m	4 (1.3)	4 (1.3)	4 (1.3)	4 (1.3)
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ВОДЫ				
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ - ЛИТРЫ	62.8**	93.3**	62.8**	93.3**
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ ТЕПЛАЯ СТИРКА- ЛИТРЫ	2.1	2	2.1	2
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ ГОРЯЧАЯ СТИРКА- ЛИТРЫ	26.6	24.6	26.6	24.6
СКОРОТЪСЬ ОТЖИМА — G-ФАКТОР/ОМ	144 / 700	144 / 700	144 / 700	144 / 700
МОТОР — ЛС (КВТ)	1/2 (.37)	1/2 (.37)	1/2 (.37)	1/2 (.37)